# Desbrozador XGT®

# UR003G

40Vmax • 0 – 3.500 / 5.300 / 6.500 $min^{-1}$

**Desbrozador a batería XGT® de gran eficacia. Con mango de lazo.**

La UR003G está hecha para un uso exigente. Equipada con control de velocidad automático para ajustar la velocidad en función de la carga. Los bajos niveles de vibración y ruido y la buena ergonomía garantizan una buena experiencia de uso.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tensión XGT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Velocidad sin carga | 0 - 3500 / 5300 / 6500 $min^{-1}$ |
| Anchura de corte | 230 / 255 / 350 mm |
| Rosca del eje | M10 x 1,25 LH |
| Tipo de asa | L |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$) | 85,3 - 89,7 dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 72,2 - 74,4 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 0,3 - 2,2 dB(A) |
| Peso neto del producto | 3,4 kg |
| Peso de la herramienta con batería | 4,1 - 5,3 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 1760 x 355 x 230 mm |
| Diámetro de hilo de nylon | 2,0 mm |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**122A37-4**
Correa al hombro



**198383-1**
Cuchilla policut, 255 mm



**783202-0**
Llave hexagonal 4mm



**831304-7**
Bolsa de accesorios



**D-66008**
Disco circular 4 dientes, 230 x 25,4



## OTROS

**Despiece**