Cortasetos XGT®

UH006G

40Vmax • 60 cm • 25 mm

Cortasetos compacto de gran potencia para el corte en bruto.

Los cortasetos con motor XGT® tienen un Wet Guard que los hace resistentes al agua. 3 - niveles de velocidad para un control óptimo de la velocidad. El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Longitud de la cuchilla	600 mm
Máx. Espesor de rama	25 mm
Espacio entre dientes	38 mm
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	65 / 110 / 195
Motor sin escobillas	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	3,0 / ≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de corte fiable como los cortasetos de gasolina / CA
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El tiempo de funcionamiento continuo sin carga con la batería cargada es igual o superior al de un depósito lleno de gasolina.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

OTROS

Despiece