Pistola de soplado XGT®

AS001G

40Vmax • 200 m/s • 1,1 m³/min

Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería XGT®.

Con una gran variedad de boquillas este modelo puede satisfacer una gran gama de aplicaciones, desde el uso profesional hasta el doméstico, como diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros, inflado y desinflado de juguetes inflables y más.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Max. Velocidad del aire	200 m/s
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volumen de aire	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Máx. sellado de succión	103 mbar
Presión máxima	0,297 bar
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	50 / 25 / 17 / 13 min
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	82 dB(A)
Peso neto del producto	0,83 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 2,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	181 x 94 x 308 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Filtro para evitar la aspiración de cuerpos extraños
- Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

191X11-1
Boquilla estrecha



191X13-7
Boquilla para la limpieza del filtro



191X15-3
Boquilla de soplado



191X17-9
Boquilla de inflado



191X19-5
Boquilla ancha



191X21-8
Boquilla de tubo flexible



191X23-4
Boquilla de ventilación



191X25-0
Accesorio de goma 20-30 Set



191X27-6
Goma de fijación 65 Set



191X29-2
Filtro adicional



191X78-9
Set de boquillas largas (8mm),



OTROS

Despiece