# Sierra de cadena en altura XGT®

# UA003G

40Vmax • 20 m/s • 30 cm

**Potente sierra de altura XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.**

La sierra de altura a batería XGT® tiene un motor BL sin escobillas de alta potencia que ofrece la misma o mayor eficiencia de funcionamiento que los modelos de gasolina de 35 cc.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tensión XGT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 20,0 m/s |
| longitud de la barra de la cadena | 300 mm (12") |
| Paso de cadena | 3/8 " |
| Calibre de la cadena | 0,043 " |
| Calibre de la cadena | 1,1 mm |
| Número de enlaces de transmisión | 46 |
| Depósito de aceite de cadena | 160 ml |
| Motor sin escobillas | ✓ |
| Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera | ≤ 2,5 m/s² |
| Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera | 3,1 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s² |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$) | 104 dB(A) |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Cabezal de sierra de pértiga ligero para acceder fácilmente a la posición de corte deseada
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## OTROS

Despiece 