



SERIE 120-120 TW0026

EAN 8422202000268

Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 205 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,

mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 120: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante.
Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas.
Cojinetes: Rodillos. Protector antipolvo. Incorpora anti-hilos.

Datos técnicos

EAN:	8422202000268
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	37
Medidas de la placa (mm):	102x84
Distancia entre agujeros (mm):	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	96
Altura total (mm):	155
Capacidad de carga (kg):	120
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,15
Volumen (cm ³):	1822,8

Productos Similares


TW0031



TW0036