

SERIE 140-140 TW0216

EAN 8422202002163

Ruedas con núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano rojo. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 150 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos, cajas de audio sonido.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 140: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.



Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor.
Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas.
Modo universal para cargas medias.

Datos técnicos

EAN:	8422202002163
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	40
Medidas de la placa (mm):	100x84
Distancia entre agujeros (mm):	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm):	8
Altura total (mm):	155
Capacidad de carga (kg):	150
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,6
Volumen (cm ³):	1627,5

Productos Similares


TW0213



TW0219