



SERIE 124-124 TW0225

EAN 8422202002255

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix.
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 110 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 124: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor.
Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas.
Modo universal para cargas medias.

Datos técnicos

EAN:	8422202002255
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	40
Medidas de la placa (mm):	100x84
Distancia entre agujeros (mm):	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm):	8
Altura total (mm):	155
Capacidad de carga (kg):	110
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,58
Volumen (cm ³):	1627,5

Productos Similares


TW0222



TW0228