



## SERIE 125-125 TW0275

EAN 8422202002750

Ruedas de núcleo metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas de hasta 205 Kg. Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 125: ruedas suaves y silenciosas. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

## Componentes

### Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante.  
Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas.  
Cojinetes: Rodillos.

**Datos técnicos**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN:                           | 8422202002750 |
| Tipo Soporte:                  | Fijo          |
| Tipo Fijación:                 | Platina       |
| Tipo Freno:                    | Sin Freno     |
| Material:                      | Goma          |
| Cojinete:                      | Rodillos      |
| Diámetro (mm):                 | 125           |
| Ancho de banda (mm):           | 37            |
| Medidas de la placa (mm):      | 100x84        |
| Distancia entre agujeros (mm): | 80x60/72x52   |
| Diámetro agujero (mm):         | 8             |
| Altura total (mm):             | 155           |
| Capacidad de carga (kg):       | 120           |

**Productos Similares**


TW0270



TW0280