



SERIE 125-125 TW0276

EAN 8422202002767

Ruedas de núcleo metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas de hasta 205 Kg. Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 125: ruedas suaves y silenciosas. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante.
Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas.
Cojinetes: Rodillos.

Datos técnicos

EAN:	8422202002767
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	160
Ancho de banda (mm):	40
Medidas de la placa (mm):	135x110
Distancia entre agujeros (mm):	105x80
Diámetro agujero (mm):	10
Altura total (mm):	197
Capacidad de carga (kg):	160

Productos Similares


TW0271



TW0281