



SERIE IB-PGI 1-0265

EAN 8422202102658

Ruedas de goma gris inyectada especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 30 Kg.

Se aplica en expositores, neveras, electrodomésticos, muebles, maquinas vending, mobiliario.

PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.

Componentes



Soporte

Soporte embutido de chapa de acero hasta 3 mm de espesor. Acabado cincado. Soporte con rodamiento de bolas. Fabricadas según normas europeas EN 12528.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202102658
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	90° SHORE A
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	40
Ancho de banda (mm):	16x2
Medidas de la placa (mm):	70x55
Distancia entre agujeros (mm):	54x38
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	40
Altura total (mm):	65
Capacidad de carga (kg):	30
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,268
Volumen (cm ³):	268