



### SERIE B-PPI 1-0553

EAN 8422202105536

Ruedas rojas de poliuretano inyectado blando especialmente indicado para soportar cargas hasta 40 Kg.

Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

PPI: Silenciosa e indeformable. Fácil desplazamiento.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie. Fabricadas según normas europeas EN 12528.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Muy bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202105536 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60            |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D   |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 40            |
| Ancho de banda (mm):            | 16            |
| Medidas de la placa (mm):       | 46x36         |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 34x24         |
| Diámetro agujero (mm):          | 5             |
| Radio de giro (mm):             | 45            |
| Altura total (mm):              | 58            |
| Capacidad de carga (kg):        | 22            |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,108         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 186           |

## Productos Similares



2-2564