



SERIE B-PPI 1-0555

EAN 8422202105550

Ruedas rojas de poliuretano inyectado blando especialmente indicado para soportar cargas hasta 40 Kg.

Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

PPI: Silenciosa e indeformable. Fácil desplazamiento.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie. Fabricadas según normas europeas EN 12528.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Muy bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

Datos técnicos

EAN:	8422202105550
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	60
Ancho de banda (mm):	18
Medidas de la placa (mm):	70x55
Distancia entre agujeros (mm):	54x38
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	53
Altura total (mm):	81
Capacidad de carga (kg):	40
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,238
Volumen (cm ³):	486

Productos Similares



2-2566



2-2569