



SERIE I-PPI 1-0790

EAN 8422202107905

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en cámaras frigoríficas, mostradores, librerías, oficinas, tiendas de moda, tiendas de bricolaje, tiendas de moda, arcones, lavanderías, carros archivo, contenedores de destrucción de documentos, interiores de tiendas.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado muy brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95º shore A)

Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202107905
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	50
Ancho de banda (mm):	18x2
Medidas de la placa (mm):	70x55
Distancia entre agujeros (mm):	54x38
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	41
Altura total (mm):	78
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,348
Volumen (cm ³):	326

Productos Similares



1-0791