

### SERIE ZVR-FT 2-0091

EAN 8422202200910

Rueda de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de logística interna, talleres, carros de herramientas, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías de alimentación, carros de transporte, logística material misiones. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

FT: Ruedas especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuertes. Alta resistencia a golpes y choques.



#### Componentes



##### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



##### Aro

Rueda de nylon extrafuerte

Rango de temperatura:  $-30^{\circ} \div +80^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Excelente**

Ruido durante la marcha **Satisfactorio**

Protección del suelo **Satisfactorio**

### Datos técnicos

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| EAN:                           | 8422202200910         |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                 | Platina               |
| Tipo Freno:                    | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                      | Nylon - Poliamida     |
| Temperatura Mínima (°C):       | -30                   |
| Temperatura Máxima (°C):       | 80                    |
| Dureza del bandaje:            | 75° SHORE D           |
| Cojinete:                      | Liso                  |
| Color:                         | Blanco                |
| Diámetro (mm):                 | 250                   |
| Ancho de banda (mm):           | 57                    |
| Medidas de la placa (mm):      | 140x110               |
| Distancia entre agujeros (mm): | 105x80                |
| Diámetro agujero (mm):         | 10                    |
| Radio de giro (mm):            | 185                   |
| Altura total (mm):             | 297                   |
| Capacidad de carga (kg):       | 700                   |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):    | 8140                  |

### Productos Similares



2-0089



2-0090



2-0416