

## SERIE TV-PO 2-0303

EAN 8422202203034

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, fábricas neumáticos, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías alimentación, carros de transporte, talleres, logística material misiones, transporte de útiles, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, maquinaria pesada.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción, alimentación.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Resistente a los aceites, grasas y virutas.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5mm de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.



#### Aro

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha     | Muy bueno |
| Protección del suelo        | Muy bueno |

### Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202203034 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -25           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80            |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D   |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 100           |
| Ancho de banda (mm):            | 33            |
| Medidas de la placa (mm):       | 106x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60      |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Radio de giro (mm):             | 81            |
| Altura total (mm):              | 140           |
| Capacidad de carga (kg):        | 200           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,2           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1613          |

### Productos Similares



2-0304



2-1612