



### SERIE ZVI INOX-TD 2-0382

EAN 8422202203829

Ruedas de resina extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas temperaturas y cargas hasta 600 Kg. Con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304).

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, cocina, máquinas vending, cámaras de congelación, construcciones inoxidables. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TD: rueda extrafuerte de resina. Indicada para los sectores industriales.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 mm de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro


Rueda de resina

Rango de temperatura:  $-40^{\circ} \div +200^{\circ}$


Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio



**Datos técnicos**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| EAN:                           | 8422202203829         |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                 | Platina               |
| Tipo Freno:                    | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                      | Resina Fenolica       |
| Temperatura Mínima (°C):       | -40                   |
| Temperatura Máxima (°C):       | 200                   |
| Cojinete:                      | Liso                  |
| Color:                         | Rojo                  |
| Diámetro (mm):                 | 200                   |
| Ancho de banda (mm):           | 50                    |
| Medidas de la placa (mm):      | 140x110               |
| Distancia entre agujeros (mm): | 105x80                |
| Radio de giro (mm):            | 153                   |
| Altura total (mm):             | 242                   |
| Capacidad de carga (kg):       | 600                   |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):    | 6442                  |

**Productos Similares**


2-4010



2-4011