



### SERIE A-PU (AH PEQ) 2-0500

EAN 8422202205007

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

#### Componentes



##### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



##### Aro

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha     | Bueno     |
| Protección del suelo        | Muy bueno |

**Datos técnicos**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202205007   |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación:                  | Agujero pasante |
| Material:                       | Poliuretano     |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60              |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D     |
| Cojinete:                       | Bolas           |
| Color:                          | Gris            |
| Diámetro (mm):                  | 150             |
| Ancho de banda (mm):            | 32              |
| Diámetro agujero (mm):          | 12              |
| Radio de giro (mm):             | 131             |
| Altura total (mm):              | 187             |
| Capacidad de carga (kg):        | 125             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,957           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1806            |

**Productos Similares**

2-0501