



SERIE BHA-PGC (AH PEQ) 2-0549

EAN 8422202205496

Ruedas de poliuretano gris conductivo. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, salas de operaciones, hospitales, quirófanos, factorías de alimentación, supermercados

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Bueno
Protección del suelo	Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202205496
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-25
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Color:	Gris
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	80x70
Distancia entre agujeros (mm):	60x50
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	87
Altura total (mm):	132
Capacidad de carga (kg):	90
Diámetro Atributo:	CONDUCTIVO

Productos Similares



2-0550