



SERIE ZV-BS 2-1024

EAN 8422202210247

Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,

mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

BS: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Componentes



Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



Aro

Núcleo metálico y banda de goma

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Satisfactorio**

Ruido durante la marcha **Excelente**

Protección del suelo **Excelente**

Datos técnicos

EAN:	8422202210247
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	80-85° SHORE A
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	200
Ancho de banda (mm):	46
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	155
Altura total (mm):	236
Capacidad de carga (kg):	230
Peso Unitario de la rueda (kg):	3
Volumen (cm ³):	4263

Productos Similares



2-1401