



SERIE M-PU 2-1044

EAN 8422202210445

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 90 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie M-PU está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: supermercados, grandes superficies, carros para trabajos duros, centros comerciales.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado. Especialmente diseñada para: Carros de Supermercado. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (60° shore D)

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202210445
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	87
Altura total (mm):	131
Capacidad de carga (kg):	85
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,64
Volumen (cm ³):	920