



## SERIE ZV-TT 2-1099

EAN 8422202210995

Ruedas de resina, especialmente indicada para soportar altas temperaturas de hasta 300° y cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, máquinas vending.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TT: rueda de resina. Indicada para los sectores industriales.

Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.

### Componentes



#### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro


Rueda de resina

Rango de temperatura: -30° ÷ +280°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio



### Datos técnicos

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202210995   |
| Tipo Soporte:                   | Fijo            |
| Tipo Fijación:                  | Platina         |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Resina Fenolica |
| Temperatura Mínima (°C):        | -30             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 280             |
| Dureza del bandaje:             | 75° SHORE D     |
| Cojinete:                       | Liso            |
| Diámetro (mm):                  | 100             |
| Ancho de banda (mm):            | 34              |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86          |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60           |
| Diámetro agujero (mm):          | 8               |
| Altura total (mm):              | 133             |
| Capacidad de carga (kg):        | 125             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,634           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1233            |

### Productos Similares



2-1098