



## SERIE A-PU 2-1103

EAN 8422202211039

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



#### Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris ( 60° shore D)

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

### Datos técnicos

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202211039   |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación:                  | Agujero pasante |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Poliuretano     |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60              |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D     |
| Cojinete:                       | Bolas           |
| Diámetro (mm):                  | 100             |
| Ancho de banda (mm):            | 32              |
| Diámetro agujero (mm):          | 12              |
| Radio de giro (mm):             | 94              |
| Altura total (mm):              | 137             |
| Capacidad de carga (kg):        | 100             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,717           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1019            |

### Productos Similares



2-1217