



SERIE A-PGA 2-1126

EAN 8422202211268

Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris.
Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio

Ruido durante la marcha Excelente

Protección del suelo Excelente

Datos técnicos

EAN:	8422202211268
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	80-85° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	107x86
Distancia entre agujeros (mm):	86/80x60
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	94
Altura total (mm):	142
Capacidad de carga (kg):	85
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,008
Volumen (cm ³):	1801