



SERIE A-PU 2-1217

EAN 8422202212173

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (60° shore D)

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202212173
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Bolas
Color:	Gris
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	94
Altura total (mm):	137
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,863
Volumen (cm ³):	1258

Productos Similares



2-1103