



## SERIE A-PGA 2-1423

EAN 8422202214238

Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris.  
Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas,  
restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.




#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



### Datos técnicos

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| EAN:                            | 8422202214238  |
| Tipo Soporte:                   | Fijo           |
| Tipo Fijación:                  | Platina        |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno      |
| Material:                       | Goma           |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20            |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60             |
| Dureza del bandaje:             | 80-85° SHORE A |
| Cojinete:                       | Bolas          |
| Diámetro (mm):                  | 80             |
| Ancho de banda (mm):            | 32             |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86         |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60          |
| Diámetro agujero (mm):          | 8              |
| Altura total (mm):              | 119            |
| Capacidad de carga (kg):        | 80             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,679          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1095           |

### Productos Similares



2-1422