



SERIE HLB-HU 2-1538

EAN 8422202215389

Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.900 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, AGV, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Componentes



Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



Aro

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Bolas

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

Datos técnicos

EAN:	8422202215389
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	300
Ancho de banda (mm):	50
Medidas de la placa (mm):	180x170
Distancia entre agujeros (mm):	150x135
Diámetro agujero (mm):	16
Radio de giro (mm):	230
Altura total (mm):	360
Capacidad de carga (kg):	1270
Peso Unitario de la rueda (kg):	18,3
Volumen (cm ³):	21175
Diámetro Atributo:	H

Productos Similares



4-1230



4-1231



2-3373