



SERIE Z-PGI 2-1576

EAN 8422202215761

Ruedas de goma gris inyectada especialmente indicada para soportar cargas hasta 40 Kg.

Se aplica en expositores, muebles, percheros, vitrinas, displays, estanterías, carros catering.

PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.

Componentes



Soporte

Soporte embutido con chapa de acero hasta 2 mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte con rodamiento de bolas. Fabricadas según normas europeas EN 12528.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202215761
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	90° SHORE A
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	40
Ancho de banda (mm):	17
Medidas de la placa (mm):	51x51
Distancia entre agujeros (mm):	37x37
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	40
Altura total (mm):	54
Capacidad de carga (kg):	25
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,14
Volumen (cm ³):	180

Productos Similares



2-1577