



## SERIE A-PGC 2-1580

EAN 8422202215808

Ruedas conductivas de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, hospitales, quirófanos, camas, factorías de alimentación, camillas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.  
Conductiva.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



#### Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo (95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno



### Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202215808 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -25           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80            |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Diámetro (mm):                  | 125           |
| Ancho de banda (mm):            | 32            |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60      |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Radio de giro (mm):             | 112           |
| Altura total (mm):              | 168           |
| Capacidad de carga (kg):        | 125           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,194         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 2391          |

### Productos Similares



2-1590



2-1586