

## SERIE TV-TA 2-1628

EAN 8422202216287

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 800 Kg.

Se aplica principalmente en sectores industriales, automoción, alimentación, agrícolas.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.



#### Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Suficiente

Protección del suelo Suficiente

## Datos técnicos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202216287         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Acero                 |
| Temperatura Mínima (°C):        | -90                   |
| Temperatura Máxima (°C):        | 600                   |
| Dureza del bandaje:             | 95° HRB               |
| Cojinete:                       | Liso                  |
| Diámetro (mm):                  | 80                    |
| Ancho de banda (mm):            | 34                    |
| Medidas de la placa (mm):       | 106x86                |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60              |
| Diámetro agujero (mm):          | 8                     |
| Radio de giro (mm):             | 64                    |
| Altura total (mm):              | 124                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 300                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,86                  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1888                  |

## Productos Similares



2-0028



2-0032