



SERIE ZVI INOX-PGA 2-1667

EAN 8422202216676

Ruedas de goma negra natural con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 135 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquearía ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGA: Rueda suave y silenciosa. No mancha el suelo.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.




Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Satisfactorio**



Ruido durante la marcha **Excelente**



Protección del suelo **Excelente**



Datos técnicos

EAN:	8422202216676
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	80-85° SHORE A
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	107
Altura total (mm):	151
Capacidad de carga (kg):	135
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,063
Volumen (cm ³):	1864

Productos Similares



2-1406