

## SERIE ZV-PO 2-2006

EAN 8422202220062

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo inyectado de dureza 90-95° shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: funcionamiento elástico. Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Limpias e indeformables.



## Componentes



### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



### Aro

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo (95° shore A)

Rango de temperatura:  $-25^{\circ} \div +80^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202220062 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -25           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80            |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D   |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 200           |
| Ancho de banda (mm):            | 50            |
| Medidas de la placa (mm):       | 140x110       |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80        |
| Diámetro agujero (mm):          | 10            |
| Radio de giro (mm):             | 153           |
| Altura total (mm):              | 242           |
| Capacidad de carga (kg):        | 400           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 2,56          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 5936          |

## Productos Similares



2-2013



2-2020



2-3785