



SERIE BH-PPI 2-2462

EAN 8422202224626

Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 80 Kg.

Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95º shore A)

Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202224626
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	25
Medidas de la placa (mm):	70x55
Distancia entre agujeros (mm):	54x38
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	90
Altura total (mm):	134
Capacidad de carga (kg):	80
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,48
Volumen (cm ³):	921

Productos Similares



2-2474



2-2465