



SERIE BH-PPI 2-2525

EAN 8422202225258

Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 80 Kg.

Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95º shore A)

Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202225258
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	60
Ancho de banda (mm):	22
Diámetro agujero (mm):	10
Radio de giro (mm):	62
Altura total (mm):	85
Capacidad de carga (kg):	50
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,246
Volumen (cm ³):	360

Productos Similares



2-4477