



SERIE ZV-PGM 2-2748

EAN 8422202227481

Ruedas de goma elástica azul. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logística interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGM: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones. Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Modelo diseñado especialmente para: Carretilas industriales manuntención de factorías, contenedores de trabajo duro, industrias metalúrgicas, químicas, servicios públicos, etc. Fabricadas según normas europeas en 12532.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma azul

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +70^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Satisfactorio**

Ruido durante la marcha **Excelente**

Protección del suelo **Excelente**

Datos técnicos

EAN:	8422202227481
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	70
Dureza del bandaje:	65°-70° SHORE A
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	36
Diámetro agujero (mm):	10
Radio de giro (mm):	91
Altura total (mm):	124
Capacidad de carga (kg):	130
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,719
Volumen (cm ³):	1357
Diámetro Atributo:	L

Productos Similares



2-2741