

## SERIE ZV-POL 2-2907

EAN 8422202229072

Ruedas con núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano marrón inyectado de dureza 95° shore A. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos, cajas de audio sonido.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POL: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.



## Componentes



### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



### Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano marrón(90° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

## Datos técnicos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202229072         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Poliuretano           |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20                   |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60                    |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D           |
| Cojinete:                       | Rodillos              |
| Diámetro (mm):                  | 125                   |
| Ancho de banda (mm):            | 32                    |
| Medidas de la placa (mm):       | 106x86                |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60              |
| Diámetro agujero (mm):          | 8                     |
| Radio de giro (mm):             | 107                   |
| Altura total (mm):              | 155                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 250                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,001                 |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 2493                  |

## Productos Similares



2-2901



2-2904