

## SERIE HLB-PO 2-3362

EAN 8422202233628

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Tracción mecánica. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, barredoras, pulidoras, metalúrgicas, químicas, servicios públicos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



## Datos técnicos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| EAN:                            | 8422202233628       |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio           |
| Tipo Fijación:                  | Platina             |
| Tipo Freno:                     | Bloqueo direccional |
| Material:                       | Poliuretano         |
| Temperatura Mínima (°C):        | -25                 |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80                  |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D         |
| Cojinete:                       | Bolas               |
| Diámetro (mm):                  | 125                 |
| Ancho de banda (mm):            | 42                  |
| Medidas de la placa (mm):       | 150x110             |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80              |
| Diámetro agujero (mm):          | 10                  |
| Radio de giro (mm):             | 106                 |
| Altura total (mm):              | 183                 |
| Capacidad de carga (kg):        | 300                 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 4,19                |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 3644                |

## Productos Similares



2-0484



2-0494