

## SERIE HLB-HU 2-3368

EAN 8422202233680

Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.900 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, AGV, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Bolas

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Muy bueno

### Datos técnicos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| EAN:                            | 8422202233680       |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio           |
| Tipo Fijación:                  | Platina             |
| Tipo Freno:                     | Bloqueo direccional |
| Material:                       | Poliuretano         |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20                 |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80                  |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A         |
| Cojinete:                       | Bolas               |
| Diámetro (mm):                  | 125                 |
| Ancho de banda (mm):            | 40                  |
| Medidas de la placa (mm):       | 150x110             |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80              |
| Diámetro agujero (mm):          | 10                  |
| Radio de giro (mm):             | 106                 |
| Altura total (mm):              | 183                 |
| Capacidad de carga (kg):        | 450                 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 5,47                |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 3644                |

### Productos Similares



2-1752



2-1757