



SERIE M-PU 2-3506

EAN 8422202235066

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 90 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie M-PU está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: supermercados, grandes superficies, carros para trabajos duros, centros comerciales.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado. Especialmente diseñada para: Carros de Supermercado. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (60° shore D)

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202235066
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Expansivo
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	105
Altura total (mm):	154
Capacidad de carga (kg):	90
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,96
Volumen (cm ³):	1256