

## SERIE HLB-HUAB 2-3534

EAN 8422202235349

Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A con banda de rodadura en forma balona, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 800 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, AGV, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles y polideportivos. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HUAB: Maxima maniobrabilidad. Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Núcleo de acero y banda de poliuretano

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Bueno

**Datos técnicos**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202235349 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80            |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Diámetro (mm):                  | 150           |
| Ancho de banda (mm):            | 50            |
| Medidas de la placa (mm):       | 150x110       |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80        |
| Diámetro agujero (mm):          | 10            |
| Radio de giro (mm):             | 121           |
| Altura total (mm):              | 200           |
| Capacidad de carga (kg):        | 600           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 6,38          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 4312          |

**Productos Similares**


2-3536



2-3538



2-3540