



## SERIE HLR-HU 2-3590

EAN 8422202235905

Rueda doble con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shoreA, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 4.000Kg.

Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: Alta absorción a los golpes e impactos. Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión. Silenciosa y respetuosa. Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero forjado desde 8 m/m hasta 20 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y cónicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio protegido, con engrasador y atornillado mediante vástago central macizo. Ruedas con rodamientos de bolas de precisión, eje macizo roscado. Fabricadas según normas europeas EN 12532.



#### Aro

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Bolas

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202235905 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 50            |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Diámetro (mm):                  | 250           |
| Ancho de banda (mm):            | 75x2          |
| Medidas de la placa (mm):       | 255x200       |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 210x160       |
| Diámetro agujero (mm):          | 16            |
| Radio de giro (mm):             | 205           |
| Altura total (mm):              | 330           |
| Capacidad de carga (kg):        | 3200          |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 41,92         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 21945         |

## Productos Similares



2-3593



2-4257



2-4252