

## SERIE SLR-TA 2-3681

EAN 8422202236810

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.000 Kg.

Se aplica en hornos que soportan altas temperaturas (-40° a +300°), maquinaria pesada del sector de la construcción.

Principalmente en sectores industriales, ferroviario y automoción.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.



#### Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

Facilidad de desplazamiento **Excelente**

Ruido durante la marcha **Suficiente**

Protección del suelo **Suficiente**

### Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202236810 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Acero         |
| Temperatura Mínima (°C):        | -90           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 600           |
| Dureza del bandaje:             | 95° HRB       |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 150           |
| Ancho de banda (mm):            | 45            |
| Medidas de la placa (mm):       | 150x110       |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 125x70/105x80 |
| Diámetro agujero (mm):          | 10            |
| Radio de giro (mm):             | 124           |
| Altura total (mm):              | 200           |
| Capacidad de carga (kg):        | 1000          |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 6,2           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 4378          |

### Productos Similares



2-3685



2-3698