

## SERIE SLR-HUAB 2-3725

EAN 8422202237251

Ruedas con núcleo de acero y banda en forma balona de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 800 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utilajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

HUAB: Rueda con banda de rodadura en forma balona. Maxima maniobrabilidad. Menos esfuerzo al giro y desplazamiento. Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.



#### Aro

Núcleo de acero y banda de poliuretano

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Bueno

## Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN:                           | 8422202237251 |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                 | Platina       |
| Tipo Freno:                    | Sin Freno     |
| Material:                      | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):       | -20           |
| Temperatura Máxima (°C):       | 80            |
| Dureza del bandaje:            | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                      | Bolas         |
| Diámetro (mm):                 | 200           |
| Ancho de banda (mm):           | 50            |
| Medidas de la placa (mm):      | 150x110       |
| Distancia entre agujeros (mm): | 125x70/105x80 |
| Diámetro agujero (mm):         | 10            |
| Radio de giro (mm):            | 158           |
| Altura total (mm):             | 245           |
| Capacidad de carga (kg):       | 800           |

## Productos Similares



2-3727



2-3729