

## SERIE ZVR-TA 2-3901

EAN 8422202239019

Ruedas de hierro fundido, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, carros herramientas, factorías alimentación, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingeniería mecánica, taller,

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Facilidad de desplazamiento | Excelente  |
| Ruido durante la marcha     | Suficiente |
| Protección del suelo        | Suficiente |

### Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202239019 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Acero         |
| Temperatura Mínima (°C):        | -90           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 600           |
| Dureza del bandaje:             | 95° HRB       |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Diámetro (mm):                  | 200           |
| Ancho de banda (mm):            | 45            |
| Medidas de la placa (mm):       | 140x110       |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80        |
| Diámetro agujero (mm):          | 10            |
| Radio de giro (mm):             | 160           |
| Altura total (mm):              | 244           |
| Capacidad de carga (kg):        | 700           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 6,65          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 5985,32       |

### Productos Similares



2-3902



2-3904