



## SERIE ZVI INOX-PGA 2-4138

EAN 8422202241388

Ruedas de goma negra natural con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 135 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquearía ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGA: Rueda suave y silenciosa. No mancha el suelo.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Satisfactorio**

Ruido durante la marcha **Excelente**

Protección del suelo **Excelente**

**Datos técnicos**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN:                     | 8422202241388   |
| Tipo Soporte:            | Giratorio       |
| Tipo Fijación:           | Agujero pasante |
| Tipo Freno:              | Sin Freno       |
| Material:                | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C): | -20             |
| Temperatura Máxima (°C): | 60              |
| Dureza del bandaje:      | 80-85° SHORE A  |
| Cojinete:                | Liso            |
| Diámetro (mm):           | 80              |
| Ancho de banda (mm):     | 32              |
| Diámetro agujero (mm):   | 12              |
| Radio de giro (mm):      | 77              |
| Altura total (mm):       | 104             |
| Capacidad de carga (kg): | 80              |

**Productos Similares**

2-1404



2-2353



2-4140