

### SERIE ZVI INOX-PGZ 2-4143

EAN 8422202241432

Ruedas de goma gris inyectada con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma inyectada

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



**Datos técnicos**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN:                     | 8422202241432   |
| Tipo Soporte:            | Giratorio       |
| Tipo Fijación:           | Agujero pasante |
| Tipo Freno:              | Sin Freno       |
| Material:                | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C): | -20             |
| Temperatura Máxima (°C): | 60              |
| Dureza del bandaje:      | 90° SHORE A     |
| Cojinete:                | Liso            |
| Diámetro (mm):           | 100             |
| Ancho de banda (mm):     | 30              |
| Diámetro agujero (mm):   | 12              |
| Radio de giro (mm):      | 91              |
| Altura total (mm):       | 124             |
| Capacidad de carga (kg): | 100             |

**Productos Similares**


2-3294



2-3304



2-4145