

## SERIE ZVR-DEGB 2-4378

EAN 8422202243788

Ruedas con núcleo de aluminio y banda de goma gris elástica con dureza de 70°shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 450 Kg

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, gradas móviles, carros herramientas, factorías alimentación, logística factoría misiones, barredoras, pulidoras, maquinaria pesada, gruas móviles, mesas elevadoras, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingeniería mecánica. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, taller, actividades industriales.

DEGB: ideal en el traslado manual de cargas medianas. Silenciosa. No deja huella. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

**Datos técnicos**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202243788         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Goma                  |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20                   |
| Temperatura Máxima (°C):        | 70                    |
| Dureza del bandaje:             | 65°-70° SHORE A       |
| Cojinete:                       | Bolas                 |
| Color:                          | Gris                  |
| Diámetro (mm):                  | 200                   |
| Ancho de banda (mm):            | 50                    |
| Medidas de la placa (mm):       | 140x110               |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 105x80                |
| Diámetro agujero (mm):          | 10                    |
| Radio de giro (mm):             | 160                   |
| Altura total (mm):              | 244                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 450                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 3830                  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 5985                  |

**Productos Similares**


2-4376



2-4377



2-4379