

### SERIE ZVI INOX-THG 2-4442

EAN 8422202244426

Ruedas de goma negra, especialmente indicada para soportar temperaturas de hasta +250°C en intervalos de 30 minutos. Soportan cargas hasta 100 Kg. Con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304).

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, máquinas vending, maquinaria panaderías, maquinaria ligera, contenedores, construcciones inoxidables.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

THG: Ideal en el traslado manual de cargas medianas y desplazamiento silencioso. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 mm de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Satisfactorio |
| Ruido durante la marcha     | Excelente     |
| Protección del suelo        | Muy bueno     |

## Datos técnicos

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202244426   |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación:                  | Agujero pasante |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C):        | -30             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 250             |
| Dureza del bandaje:             | 80° SHORE A     |
| Cojinete:                       | Liso            |
| Diámetro (mm):                  | 100             |
| Ancho de banda (mm):            | 38              |
| Diámetro agujero (mm):          | 12              |
| Radio de giro (mm):             | 94              |
| Altura total (mm):              | 128             |
| Capacidad de carga (kg):        | 100             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,7             |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1228            |