

## SERIE ZV-PGM 2-4458

EAN 8422202244587

Ruedas de goma elástica azul. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logística interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGM: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones. Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Modelo diseñado especialmente para: Carretilas industriales manuntención de factorías, contenedores de trabajo duro, industrias metalúrgicas, químicas, servicios públicos, etc. Fabricadas según normas europeas en 12532.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma azul

Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio

Ruido durante la marcha Excelente

Protección del suelo Excelente

**Datos técnicos**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202244587   |
| Tipo Soporte:                   | Fijo            |
| Tipo Fijación:                  | Platina         |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 70              |
| Dureza del bandaje:             | 65°-70° SHORE A |
| Cojinete:                       | Bolas           |
| Diámetro (mm):                  | 125             |
| Ancho de banda (mm):            | 36              |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86          |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60           |
| Diámetro agujero (mm):          | 8               |
| Altura total (mm):              | 155             |
| Capacidad de carga (kg):        | 225             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,85            |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1666            |

**Productos Similares**


2-4457



2-4459