



SERIE LP-VN 2-4541

EAN 8422202245416

Ruedas con núcleo metálico y banda de poliuretano vulcanizado con una dureza 95° shore A. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 100 Kg con mínima altura.

Se aplica en sectores industriales de alta y media capacidad de carga, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, transporte de útiles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras

VN: Silenciosa. No deja huella. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos.

Componentes

Soporte

Chapa zincada de hasta 2mm de espesor. Acabado cincado plateado. Combinación de cojinetes de doble hilera de bolas (de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes) Fabricadas según normas europeas EN 12528/12532.



Aro

Núcleo metálico y banda de poliuretano vulcanizado

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202245416
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	35
Ancho de banda (mm):	27
Medidas de la placa (mm):	60x48
Distancia entre agujeros (mm):	48x35
Diámetro agujero (mm):	6
Radio de giro (mm):	31
Altura total (mm):	67
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,27
Volumen (cm ³):	196

Productos Similares



2-4668