



SERIE LP-KN 2-4542

EAN 8422202245423

Ruedas de nylon reforzado, especialmente indicada para soportar cargas de hasta 600 Kg con mínima altura

Se aplica en sectores industriales de alta y media capacidad de carga, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, transporte de útiles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras

KN: Gran facilidad en el desplazamiento y el posicionamiento. Silenciosa.

Componentes

Soporte

Chapa zincada de hasta 4mm de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de doble hilera de bolas (de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes) Fabricadas según normas europeas EN 12528/12532.

Datos técnicos

EAN:	8422202245423
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Nylon - Poliamida
Temperatura Mínima (°C):	-30
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	50
Ancho de banda (mm):	38
Medidas de la placa (mm):	84x84
Distancia entre agujeros (mm):	64x64
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	40
Altura total (mm):	78
Capacidad de carga (kg):	300
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,67
Volumen (cm ³):	537

Productos Similares



2-4543



2-4544